

RESIFLEX[®] SK

RESIFLEX[®] SK

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ РАСШИРИТЕЛЬНО-КОМПЕНСАЦИОННАЯ ЛЕНТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Гидроизоляционная расширительно-компенсационная лента RESIFLEX[®] SK – представляет собой композитный гидроизоляционный материал на основе полимера ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), усиленного армирующей сеткой из стекловолокна по внешним краям. Внутренняя часть ленты RESIFLEX[®] SK, работающая на расширение, не армирована. Поверхность ЭПДМ имеет специальное покрытие, обеспечивающее рассеивание тепловой и световой энергии и дополнительно защищающее материал. Нижняя сторона имеет самоклеящийся слой битума, модифицированного полимерами; этот слой защищен съемной разделительной пленкой.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

RESIFLEX[®] SK предназначен для гидроизоляции подвижных конструкций, в зонах примыканий и деформационных швов.

RESIFLEX[®] SK может создавать долговечные соединения со всеми гидроизоляционными материалами RESITRIX[®], самоклеящимся алюминиевым пароизоляционным мембранам ALUTRIX[®] 600/ALUTRIX[®] FR, битумными материалами при использовании в кровлях, подземной гидроизоляции, при устройстве водонепроницаемых стыков.



RESIFLEX® SK

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рулона	500 ± 0,8% мм
Длина рулона	10 м.п.
Толщина материала	2,5 ± 0,8% мм
Удельная масса материала	2,75 кг/м ²
Ширина неармированного участка	80 ± 10% мм
Гибкость на брусе	- 20 °С
Водопроницаемость	Не проницаемый
Устойчивость к химическим веществам	Устойчив
Устойчивость к искусственному старению	Устойчив

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

RESIFLEX® SK монтируется на предварительно подготовленную поверхность очищенную от пыли и мусора, загрязнённые места (масла, рыхлая ржавчина) необходимо очистить металлическими щётками и обезжирить очистителем G-500. На подготовленную поверхность нанести праймер FG-35 с расходом 200-250 г/м², выждать необходимое время и уложить ленту.

Материал должен храниться в сухом прохладном месте вертикально, с защитой от прямых солнечных лучей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Carlisle Construction Materials GmbH, Германия.

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

тел.: +7(495) 727 06 01

zakaz@resitrix.ru

Владельцем товарного знака Resitrix® (Резитрикс®) на территории России является корпорация ТемпСтройСистема®